

## Конвертор ASI в IP и IP в ASI

### YUK622



### Общий обзор

YUK622 преобразует IP в ASI или ASI в IP. Возможен приём транспортного потока (ТП) со входа ASI/IP (совместимого со стандартом ТП MPEG-2). Устройство сконфигурировано с 2-мя ASI входами, 2-мя проходными ASI выходами, 4-мя ASI выходами, 2-мя IP входами/выходами. Обеспечивается поддержка одновременной двунаправленной передачи сигналов ASI и IP и выход 4-х потоков MPTS и 64-х SPTS. Возможно использование 2-х оптических портов (опционально).

### Характеристики изделия

- 2×ASI входа, 2×ASI проходных выхода
- 4×ASI выхода
- 2×IP входа/выхода, 64\*IP (MPTS и STPS) входа
- 4\*IP MPTS и 64\*IP SPTS выхода, протокол UDP/ RTP
- Поддержка ASI входа и ASI выхода, IP входа и IP выхода, ASI входа и IP выхода, IP входа и ASI выхода
- Поддержка функций мультиплексирования, ремультимплексирования и демультимплексирования
- Адаптивная длина пакета 188/204 байт входа ASI, длина пакета 188 байт выхода ASI
- Поддержка переназначения (ремапинг), изменения PID и информации PSI/SI
- Поддержка автоматической генерации PSI/SI
- Фильтрация PID и программных сервисов
- Два оптических порта (опционально)
- Сетевое управление на Web-основе, независимая установка параметров ЖК экрана
- Два резервированных источника питания

### Спецификация

#### ASI вход/ выход

Вход: 2×ASI (BNC) входа, 2×ASI (BNC) проходных выхода, 75 Ом  
 Выход: 4×ASI (BNC), 75 Ом  
 Исполнительный стандарт: DVB-ASI, EN50083-9  
 Выходная информационная скорость: ≤200 Мбит/с

#### ТП через IP

Вход/ выход: 2×IP (RJ-45) вход и выход, 10/100/1000Base-T  
 Полезная информационная скорость: 900 Мбит/с (1000Base-T)  
 Длина кадра: (1-7)×188 регулируемые байты  
 Протокол передачи: UDP/RTP, multicast/unicast

#### Местное и удалённое управление

Разъём: 1×RJ45, 10/100 Base-T  
 Удалённое управление: HTTP Web  
 Местное управление: кнопки на передней панели и ЖК экран

#### Физические характеристики

Питание: 100-240 В AC, 50/60 Гц  
 Температурный диапазон: 0°C ~ 45°C (эксплуатация), -20°C ~ 80°C (хранение)  
 Вес нетто: 5 кг  
 Размеры (Д×Ш×В): 485×350×44 (мм), 19" рэковое исполнение 1U